

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Sable concassé calcaire 1/4

Certifié : SN 670 102b / EN 12620:2002

<u>Données générales</u>	
- Utilisation du produit	Granulats pour béton
- Production contrôlée par	Laboroute SA - 1564 Domdidier
- Instance de certification notifiée	ASMP - NB 2115
- Fabricant	Lachat SA - La Malcôte 180 - 2954 Asuel
- Responsable de production	Alain Cassi
- Code d'identification du produit	GRCS0001b
- Nom du produit	Sable concassé calcaire 1/4
- N° de déclaration de performance	GRCS0001b
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	2+

<u>Données géométriques</u>	
- Classe granulaire	1/4
- Granularité et tolérances	G _C 85/15 - G _{20/17,5}
- Passant à 2 D	100.0 [%]
- Passant à 1.4 D	100.0 [%]
- Passant à D	93.0 [%]
- Passant à d	APD
- Passant à d/2	APD
- Angularité des sables	ECS ₃₀
- Pourcentage de concassés	C _{70/0}
- Teneur en fines	f ₃

<u>Données physiques et chimiques</u>	
- Résistance à la fragmentation LA	APD
- Résistance au polissage CPA	NR
- Chlorures solubles dans l'eau	0.0008
- Sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,8}
- Soufre total	< 1.0 %
- Masse volumique absolue	2.70 [Mg/m ³]
- Absorption d'eau	WA _{2,4} 1
- Teneur en polluants organiques légers de grosses dimensions	m _{LCP} 0,1
- Pétrographie, teneurs en éléments impropres (total)	≤ 5 [% masse]
- Pétrographie, éléments impropres (phyllosilicates ...)	≤ 1 [% masse]
- Pétrographie, teneurs en éléments durs	≥ 60 [% masse]

APD = Aucune Performance Déterminée

NR = Non requis

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Asuel, le 10.04.2024

Lieu et date

Lachat SA

Timbre et signature

Comte Matthieu